



American Biltrite
CouvrePlanchers

REVÊTEMENT DE SOL EN CAOUTCHOUC – MARATHON CLASSIC

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Note: Le revêtement de sol en caoutchouc Marathon Classic inclut : Desert Stone, Lakeland Slate, Natural Slate & Round

	Métrique	Impérial
Épaisseur	3,17 mm	1/8"
Dimensions	905 mm x 905 mm 452 mm x 452 mm Micro Ground ^{MC}	35 11/16" x 35 11/16" 17 13/16" x 17 13/16" Micro Ground ^{MC}
ASTM D 3389 – Résistance à l'abrasion (H-18 500 g @ 1 000 tours)	Passe	
ASTM E 648 – Flux radiant critique CRF (W/cm ²)	> 0.45	
ASTM E 662 – Densité de la fumée	≤ 450	
ASTM F 925 – Résistance aux agents chimiques	Rencontre la norme (détails disponibles sur demande)	
ASTM F 970 – Charge statique (modifiée à 1100 psi)	≤ 0,005 ''	
ASTM F 1344 – Carreaux de sol en caoutchouc	Classe I, A ou B	
ASTM F 1514 – Stabilité à la chaleur	ΔE ≤ 8,0	
ASTM F 1515 – Stabilité à la lumière	ΔE ≤ 8,0	
ASTM G 21- Test de résistance Antimicrobienne/Antifongique	Passe (test 28 jours)	
Qualité de l'air intérieur (QAI): les composés organiques volatils (COV)	Certifié FloorScore par SCS sous le numéro SCS-FS-01492	
Code de prévention des incendies de la ville de New York	Accepté en vertu de la section 27-348	
Code de prévention des incendies de l'état de New York	Soumis conforme à l'Article 15, Part 1120	
Adhésifs : AD-777 AD-535	Circulation régulière Circulation roulante lourde	
Garantie limitée contre l'usure	10 ans	
Résistance aux huiles et aux graisses		
Le revêtement de sol Marathon Classic n'est pas recommandé dans un environnement où il peut être exposé aux huiles et aux graisses d'origine minérale, animale ou végétale.		
Antimicrobien/Antifongique		
IMPORTANT: Tous les revêtements de sol en caoutchouc Marathon Classic contiennent des substances qui donnent au produit des propriétés antimicrobiennes et antifongiques.		

Veuillez prendre note que les documents techniques du site web prévalent sur tout autre document.

