



AmericanBiltrite
CouvrePlanchers

REVÊTEMENT DE SOL EN CAOUTCHOUC – MARATHON PLUS

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	Métrique	Impérial
Épaisseur	3,17 mm	1/8"
Dimensions	910 mm x 910 mm 454 mm x 454 mm Micro Ground ^{MC}	35 13/16" x 35 13/16" 17 7/8" x 17 7/8" Micro Ground ^{MC}
ASTM D 471 – Résistance aux fluides	Huile #1 – Excellente Huile #3 – Excellente	
ASTM F 1344 – Carreaux de sol en caoutchouc	Class I, A	
ASTM D 2240 – Dureté (Shore A)	≥ 85	
ASTM D 3389 – Résistance à l'abrasion (H-18 500 g @ 1 000 tours)	Passe	
ASTM E 648 – Flux radiant critique CRF (W/cm ²)	> 0,45	
ASTM E 662 – Densité de la fumée	≤ 450	
ASTM F 925 – Résistance aux agents chimiques	Excellente	
Résistance aux brûlures de cigarettes et de la soudure	Excellente	
Qualité de l'air intérieur(QAI) : Composés organiques volatils (COV)	Certifié FloorScore par SCS sous le numéro SCS-FS-01492	
Adhésif : AD-535	Toutes les installations	
Garantie limitée contre l'usure	10 ans	

Veillez prendre note que les documents techniques du site web prévalent sur tout autre document.

